


NBA系列

• 105°C 3,000~5,000Hrs 保证。

- 非耐清洗品。
- 高纹波，长寿命，低温度品。
- 用于开关电源，IP板，适配器，LED照明。
- 符合RoHS。
- 环境亲和品。



规格表

项目	特性									
额定电压范围	160~500 V _{DC}									
工作温度范围	-40~+105°C									
容量许容差	±20%(M) (at 20°C, 120Hz)									
漏电流	<table border="1"> <thead> <tr> <th>时间</th> <th>1分</th> <th>5分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1000</td> <td>I = 0.1CV + 40</td> <td>I = 0.03CV + 15</td> </tr> <tr> <td>> 1000</td> <td>I = 0.04CV + 100</td> <td>I = 0.02CV + 25</td> </tr> </tbody> </table> <p>I: 最大漏电流 (μA), C: 公称容量 (μF), V: 额定电压 (V_{DC}) (20°C)</p>	时间	1分	5分	≤ 1000	I = 0.1CV + 40	I = 0.03CV + 15	> 1000	I = 0.04CV + 100	I = 0.02CV + 25
时间	1分	5分								
≤ 1000	I = 0.1CV + 40	I = 0.03CV + 15								
> 1000	I = 0.04CV + 100	I = 0.02CV + 25								
损耗角正切值 (Tan δ)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>额定电压 (V_{DC})</th> <th>160~250</th> <th>350~500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tan δ(Max.)</td> <td>0.20</td> <td>0.24</td> </tr> </tbody> </table> <p>(at 20°C, 120Hz)</p>	额定电压 (V _{DC})	160~250	350~500	Tan δ(Max.)	0.20	0.24			
额定电压 (V _{DC})	160~250	350~500								
Tan δ(Max.)	0.20	0.24								
温度特性 (最大阻抗比)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>额定电压 (V_{DC})</th> <th>160~500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z(-25°C)/Z(20°C)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Z(-40°C)/Z(20°C)</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(at 120Hz)</p>	额定电压 (V _{DC})	160~500	Z(-25°C)/Z(20°C)	3	Z(-40°C)/Z(20°C)	6			
额定电压 (V _{DC})	160~500									
Z(-25°C)/Z(20°C)	3									
Z(-40°C)/Z(20°C)	6									
耐久性	<p>在105°C的环境中,连续加载叠加额定纹波电流的额定电压(峰值电压不应超过额定电压)5,000小时后,待温度恢复到20°C进行测量时,应满足以下要求。(ø6.3是3,000小时)</p> <p>容量变化率 ≤ 初始值的 ±20% Tan δ ≤ 初始规格值的200% 漏电流 ≤ 初始规格值</p>									
高温无负荷特性	<p>在105°C环境中,无负荷放置1,000小时后,待温度恢复到20°C进行测量时,应满足以下要求。当不符合下面要求时,加载额定电压至少30分钟,放置24~48小时后再测定。</p> <p>容量变化率 ≤ 初始值的 ±20% Tan δ ≤ 初始规格值的200% 漏电流 ≤ 初始规格值的500%</p>									
其他	应满足KS C IEC 60384-4的特性要求									

NBA系列尺寸图

单位(mm)

标示: 黑青色套管, 银色印刷

øD	6.3	8	10	12.5	16	18	20	22
ød	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
F	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5	7.5	10.0
øD'	øD + 0.5 max.							
L'	L + 1.5 max.		L + 2.0 max.					

※ ø10 x 12L, L' ≤ L + 1.5



NBA系列对应表

V _{dc}	160		200		250		350	
项目 μF	∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)	∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)	∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)	∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)
4.7			8×11.5	77	8×15	80	8×11.5	93
6.8	8×11.5	90	8×15	103	8×20	106	8×15	101
					10×12	119		
					10×12.5	119		
10	8×15	121	8×11.5	113	10×12	160	10×12	153
			8×20	140	10×12.5	160	10×16	153
15	8×15	148	8×15	148	10×12	174	10×20	197
					10×12.5			
22	10×12	221	10×12	221	10×16	230	12.5×20	297
	10×12.5	221	10×12.5	221				
	10×16	243	10×16	243				
27	10×12	240	10×16	264	10×20	270	12.5×20	314
	10×12.5	240						
	10×16	264						
33	10×16	270	10×20	308	12.5×20	323	12.5×20	319
39	10×16	292	10×20	336	12.5×20	354	12.5×25	352
47	10×20	369	10×20	369	12.5×20	440	12.5×30	451
			12.5×20	440				
68	10×20	400	12.5×20	492	12.5×25	594	16×25	605
			12.5×25	594				
			12.5×25	616				
82	10×25	455	12.5×25	616	12.5×30	660	18×25	688
	12.5×20	495	16×20	616				
100	12.5×20	561	12.5×30	700	16×25	717	18×31.5	817
			16×25	717				
120	10×33	638	12.5×35	815	16×25	785	18×35.5	924
	12.5×25	638	16×25	785				
150	16×25	825	16×25	836	18×25	902	18×35.5	1,036
180	16×25	891	16×31.5	935	18×31.5	1,012	18×40	1,155
220	16×31.5	968	18×31.5	1,100	18×31.5	1,100		
	18×25	968						
270	16×35.5	1,100	18×35.5	1,265				
330	16×40	1,256	18×40	1,375				
	18×31.5	1,231						
470	18×40	1,541						

V _{dc}	400		420		450		500	
项目 μF	∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)	∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)	∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)	∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)
1	6.3×11	22	6.3×11	17	6.3×11	17		
1.5	6.3×15	32	6.3×15	24	6.3×15	24		
	8×11.5	34	8×11.5	26	8×11.5	26		
2.2	8×11.5	41	8×11.5	30	8×15	33		
3.3	8×11.5	50	8×11.5	37	8×11.5	37	10×12	63
							10×12.5	63
4.7	8×11.5	60	8×11.5	44	10×12	76	10×12	75
					10×12.5	76	10×12.5	75
6.8	8×15	94	8×20	105	8×20	105	10×16	110
	8×20	119						
8.2	10×12	132	10×16	113	10×16	113	10×20	141
	10×12.5							
10	10×16	145	10×20	135	10×20	135	12.5×20	165
22	12.5×20	297	12.5×20	225	12.5×25	250	12.5×30	260
27	12.5×20	314	12.5×20	254	12.5×25	265	12.5×40	329
			12.5×30	340	12.5×30	340	12.5×45	370
33	12.5×25	343	16×20	345	16×20	345	16×25	350
			12.5×25	352	12.5×35	380	12.5×35	380
39	12.5×30	378	16×25	400	16×25	400	16×31.5	413
	12.5×35	462	12.5×40	450	12.5×40	450	16×35.5	462
47	16×25	480	16×25	450	16×25	450	18×31.5	468
	12.5×40	550	18×25	520	18×25	560	16×45	630
68	18×25	627	18×31.5	580	18×31.5	590	18×35.5	600
	82	770	18×25	600	16×40	650	16×50	685
18×31.5			650	18×31.5	650	18×40	670	
100	18×31.5	817	16×45	770	16×45	770	18×45	800
	18×35.5	875	18×35.5	770	18×35.5	770	20×40	800
120	18×35.5	924	16×50	850	16×50	850	22×35	800
	18×40	1,003	18×40	850	18×40	850	18×50	920
150	18×40	1,122	18×45	1,000				
			20×40	1,000				
180	18×45	1,188						
	20×40	1,188						

额定纹波电流频率修正系数

频率修正系数

容量 (μF)	频率 (Hz)	120	1k	10k	50k	100k
1~82		1.00	1.75	2.25	2.35	2.50
100~470		1.00	1.67	2.05	2.15	2.25